



coverseal

*protect
your pool
environment*

Manual **COVERSEAL**

Basic
Classic
Premium

Den här manualen innehåller detaljerade instruktioner och noteringar om användning och skötsel av COVERSEAL Poolskydd.
För din säkerhet och trygghet, läs denna manual noggrant innan du använder skyddet.
Detta skydd överensstämmer med den franska säkerhetsstandard AFNOR NF P90-308 (Intyget om överensstämmelse har beviljats och levererats av LNE (Laboratoire National d'Essais i Frankrike).

Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till felfunktion , eller till och med allvarlig personskada, för vilken tillverkaren och din installatör inte kan hållas ansvariga och kommer att vara skyldiga, om nödvändigt, att annullera alla avtalsenliga garantier.

Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående meddelande.

1. Säkerhetsnotiser	Sida 4
1.1 Allmänna säkerhetsråd	Sida 4
1.2 Säkerhetstips specifika för Coverseal	Sida 5
1.3 Inspektion av säkerhetsdetaljer (ska göras regelbundet)	Sida 6
1.4 Elektrisk potential för pool/hemmiljö	Sida 6
1.5 Underlag för infästning	Sida 6
2. Instruktioner för manövrering	Sida 6
2.1 Allmänna regler	Sida 6
2.2 Steg för öppning och stängning av poolskyddet	Sida 7
- Premium - Helautomatiskt	Sida 8
- Classic - halvautomatiskt	Sida 9
- Basic - manuellt	Sida 9
2.3 Procedur vid blockering av duken	Sida 10
2.4 Vattennivå att respektera	Sida 10
2.5 Kontroll av korrekt funktion	Sida 11
2.6 Vattenbehandling med Coverseal skydd	Sida 12
3. Vinterinstruktioner	Sida 13
3.1 Aktiv vinterskötsel	Sida 13
3.2 Passiv vinterskötsel	Sida 13
3.3 Batterier och vinterbrytare	Sida 13
4. Rengöringsinstruktioner	Sida 14
4.1 Säkerhetsförhållanden	Sida 14
4.2 Rengöring	Sida 14

1. SÄKERHETSNOTISER

1.1 ALLMÄNNA SÄKERHETSÅD


Observera att säkerheten endast garanteras om skyddet är ordentligt stängt, låst och installerat enligt tillverkarens instruktioner.

Poolen kan vara en allvarlig fara för dina barn, drunkning kan ske mycket snabbt. Barn i närheten av en pool kräver din ständiga vaksamhet och aktiva tillsyn, även om de kan simma. Den fysiska närvaron av en ansvarig vuxen är avgörande när poolen är öppen.



Lär dig livräddande tekniker

Memorera och visa första hjälpen-numret nära poolen:

 Räddningstjänsten (**112** från en mobiltelefon var som helst i Europa)..



1.2 SÄKERHETSTIPS SPECIFIKT FÖR COVERSEAL

- ⚠ Poolskyddet är inte en ersättning för sunt förnuft eller individuellt ansvar. Det är inte heller avsett att ersätta föräldrars och/eller ansvarsfulla vuxnas vaksamhet, som fortfarande är den väsentliga faktorn för att skydda små barn.
- ⚠ Skyddet bör endast användas av en ansvarig vuxen.
- ⚠ Skyddet ska systematiskt stängas och låsas vid frånvaro, även tillfällig, från bostaden.
- ⚠ Kontrollera att det inte finns några badande eller främmande kroppar i poolen före och under användning av skyddet.
- ⚠ De verktyg (nyckel, fjärrkontroll eller manuell manövrering) som behövs för att manövrera skyddet måste förvaras utom räckhåll för barn.
- ⚠ Om ett fel uppstår som hindrar poolen från att stängas och säkras, vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra tillgång till poolen för små barn tills skyddet har reparerats.
- ⚠ Observera de vattennivåer som anges av tillverkaren (se punkt 2.4).
- ⚠ Vi rekommenderar att du kontrollerar hela duken för synliga skador varje gång det stängs. I händelse av skada, kontakta ditt lokala servicecenter för att ordna reparation.

POOLEN ÄR INTE LÄNGRE SÄKER NÄR:

- ⚠ Dräneringshålen på duken är igensatta.
- ⚠ Regnvatten inte rinner av naturligt och det finns pölar på duken.
- ⚠ Vattennivån inte respekteras.
- ⚠ Skyddet inte är korrekt och helt i ingrepp och låst i skenan.
- ⚠ Höljet är skadat (slitage, skador etc.).
- ⚠ Mekanismen har stannat innan den nått ändläget.
- ⚠ En skena har bucklor och/eller repor.
- ⚠ En skena har flyttats.
- ⚠ Skarven mellan två skenor inte är ordentligt fixerad.
- ⚠ Sidodörren på höljet som förhindrar åtkomst till den trådbundna fjärrkontrollen inte är låst (Premiummodellen).
- ⚠ Höljet är avmonterat från mekanismen.
- ⚠ Höljet inte går ner på marken i stängt eller öppet läge om skyddet är försett med cylindrar (endast på Premiummodellen).
- ⚠ Kontrollboxen inte är bortkopplad från mekanismen (halvautomatisk modell).
- ⚠ Den manuella veven inte tas bort från systemet efter användning.

1.3 INSPEKTION AV SÄKERHETSDETALJER (SKA GÖRAS REGELBUNDET)

- ☞ Kontrollera att duken passar perfekt i skenorna och rengör dem från smuts (sand, myrbon, löv, grenar, jord etc.) innan du hanterar skyddet.
- ☞ Kontrollera skicket på duken, låsringarna och sömmarna (inga skador, inga revor etc.).
- ☞ Kontrollera remmarnas skick.
- ☞ Kontrollera planheten, stabiliteten och hållfastheten på förankringsytorna (kantsten, trall eller terrasser).
- ☞ Kontrollera poolens vattennivå och vid behov effektiviteten hos det automatiska vattennivåsystemet («overflow»).

1.4 ELEKTRISK POTENTIAL I POOL/HEMMILJÖN

Det är obligatoriskt att hela poolmiljön är elektriskt jordad och be därför din installatör att installera en «jordning» (i enlighet med gällande standarder). Om så inte är fallet kan restströmmarna orsaka okontrollerad oxidation av metalldelarna runt och i poolen (skruvar, stege, skenor och andra metalldelar i skyddet etc.).

(Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella brister i överensstämmelse till följd av en icke-konform installation.)

1.5 UNDERLAG INFÄSTNING

Poolskyddet utövar en betydande dragkraft i sidled (upp till 100 kg per linjär meter). Det är därför väsentligt att underlaget för skenorna är plana, stabila och solida och att de tål denna typ av dragkraft över tid.

2. Instruktioner för manövrering

2.1 ALLMÄNNA REGLER

- ☞ Skyddet (förutom Basic modellen) är försett med 2x 12-volts batteri som, beroende på modell, antingen placeras i kontrollboxen och laddas upp från elnätet via laddaren som tillhandahålls av tillverkaren (Classic) eller laddas kontinuerligt av två solcellspaneler (Premium). De fulladdade batterierna tillåter cirka 10 öppningar/stängningar för skydd med cirka 13 m längd.
- ☞ För skydd som är utrustade med en nätladdare är det viktigt att alltid lämna strömförsörjningen ansluten och att hålla skyddet stängt och laddat när poolen inte används.
- ☞ Om det finns vatten, ett hinder eller en vikt på skyddet när det öppnas, kommer mekanismen att stanna automatiskt eftersom en blockering (se punkt 2.3) i duken gör att det elektroniska kortet går i säkerhetsläge (förutom Basic). Det är då nödvändigt att stänga skyddet och ta bort hindret innan ytterligare hantering.
- ☞ Den automatiska modellen är utrustad med en fjärrkontroll som drivs av ett batteri och drivs av en magnetisk nyckel beroende på poolens konfiguration och dess miljö. Det är obligatoriskt att fjärrkontrollboxen är permanent fixerad på ett orörligt stöd som ger direkt utsikt över poolen. Nyckeln som används för att styra boxen måste förvaras utom räckhåll för barn och fungerar som en «dödmansknapp» (locket stannar omedelbart när du släpper nyckeln under öppning/stängning).
- ☞ Om fjärrkontrollens räckvidd minskar bör du byta batteri. I vissa miljöer där elektromagnetiska störningar förekommer kan korrekt funktion av fjärrkontrollen inte garanteras, och användningen av den trådbundna kontrollen rekommenderas.
- ☞ Förskyddsommonteras på en overflow/spegelpool är det viktigt att hålla filtreringssystemet aktivt så att vattnet på duken dräneras och skyddet uppfyller AFNOR-standarderna. Om filtreringen stoppas måste vattnet på duken dräneras med en extern pump.

DU FÅR INTE:

- ⚠ Klättra, gå eller hoppa på skyddet och dess hölje.
- ⚠ Simma under skyddet och/eller dess hölje.
- ⚠ Sitta på upprullnings-axeln/mechanismen, höljet eller solcellspanelerna.
- ⚠ Använda skyddet eller höljet som hoppbräda eller språngbräda.
- ⚠ Vara i vägen för mekanismen när du öppnar/stänger skyddet. Stoppa kåpan i mellanläget.
- ⚠ Använd vassa föremål nära skyddet (gräsklippare, buskklippare etc.).
- ⚠ Använda skyddet när temperaturen är under 5°C.
- ⚠ Använda skyddet när det är frost eller is på rälsen.
- ⚠ Använda kåpan när den verkar vara skadad eller inte längre korrekt låst i skenan.
- ⚠ Använda kåpan när systemet inte längre rör sig vinkelrätt mot skenorna.
- ⚠ Använda skyddet när det finns ett hinder eller tyngd på skyddet (pölar, snö, is, människor, djur, olika föremål, etc.).

Kontakta din installatör så snart som möjligt vid eventuella avvikelser eller fel..

2.2 STEG FÖR ÖPPNING OCH STÄNGNING AV COVERSEAL POOLSKYDD

- ⚠ Den som utför operationen ska se till att det inte finns några badgäster närvarande och alltid ha uppsikt över poolen under öppnings- och stängningsfasen.
- ⚠ Det är viktigt att alltid öppna eller stänga skyddet helt och aldrig lämna det i ett mellanläge.

2.2.1 PREMIUM MODELL

a. Med fjärrkontrollen:

1. Håll magnetnyckeln mot fjärrkontrollen som är fäst på väggen.
2. Håll nyckeln i öppet eller stängt läge.
3. Skyddet saktar automatiskt ner i slutet av sin färd. När det har stannat, ta bort nyckeln från fjärrkontrollen.
4. För hölje med lyftcylindrar: håll nyckeln i sitt läge tills höljet är helt på marken.

b. Med den trådbundna kontrollen:

1. Öppna sidoluckan på höljets motorsida.
2. Ta fram kontrollen och tryck på 2 knappar samtidigt: mittknapp + öppna eller stäng. Det är viktigt att hålla dessa två knappar nedtryckta för att öppna eller stänga locket.
3. Gå jämte skyddet när det öppnas eller stängs.
4. Enheten stannar automatiskt vid slutet av sin färd. När den har stannat, sätt tillbaka kontrollen på avsedd plats i sidoluckan.
5. Stäng luckan med nyckeln och ta ut nyckeln.
6. För skydd med lyftcylindrar: håll knapparna intryckta tills höljet är helt nere på marken.

c. Med manuell drift:

Den manuella manövreringen bör endast användas i händelse av ett elektriskt fel och bör inte användas för att frigöra ditt skydd. Felaktig användning av den manuella manövreringen kan resultera i skador som inte täcks av tillverkarens garanti.

Den får under inga omständigheter användas för att ta bort ditt skydd!

1. Ta bort de 2 luckorna (en på varje sida av höljet).
För moduler utan cylindrar, gå direkt till punkt 3.
2. Lyft upp höljet (var försiktig med vikten) på varje sida tills du hör ett klick.
3. Identifiera den röda motorkabeln och koppla loss den.
4. Identifiera den manuella manövreringsflänsen och sätt i förlängaren som medföljer.
5. Placera spärrskaftet i änden av förlängaren och justera vredet till önskat läge.



Du kan nu manövrera skyddet för att öppna eller stänga poolen. För att sätta tillbaka höljet, vänd steg 5 till 1. För att sänka ner höljet (endast hölje med lyft)

d. Batterihantering

Den automatiska modellen är utrustad med ett system som skyddar batteriet mot överladdning och begränsar risken för djupurladdning (BMS/ Battery Management System). Detta system förhindrar att skyddet rör sig vid låg batterinivå. Eftersom BMS är utrustat med en styrenhet kommer kåpan att behöva några sekunder efter att ha anslutits för att börja fungera.

e. Höjd på höljet

För skydd utrustade med liftssystem är det möjligt att välja höjden på höljet genom att ändra magnetens läge på höljets förstärkning. Denna förstärkning inkluderar 10 fästpunkter för att ändra denna inställning. Fabriksinställningen är på högsta läget.

2.2.2 CLASSIC MODELL

a. Med kontrollboxen :

1. Koppla bort kontrollboxen från laddaren.
2. Sätt i kontakten på kontrollboxen i kontakten på höljet.
3. Tryck på 2 knappar samtidigt: gul «start»-knapp + öppna/stäng-knapp.
4. Följ mekanismen när den öppnas eller stängs.
5. Stoppa rörelsen genom att släppa knapparna före slutet av skenan (+/- 5 cm).
6. När skyddet har öppnats eller stängts färdigt, sätt tillbaka kontrollboxen på laddaren som tillhandahålls för detta ändamål.



b. Med manuell drift:

Se punkt 2.2.3 (gäller även för valfritt komplett hölje)

LADDNING AV KONTROLLBOXEN

Först måste du identifiera laddningsterminalen på din kontrollbox och sedan ansluta din laddare. Lysdioderna Power, Slow (eller normal) och 24V lyser alla. När batteriet är fulladdat tänds även 100 %-lampan. (Din kontrollbox bör vara ansluten till laddaren när den inte används.)

2.2.3 BASIC MODELL

1. Sätt i förlängaren som medföljde vid installationen i det avsedda hålet.
2. Placera spärrehandtaget på änden av förlängaren och justera vredet till önskat läge (öppna/stäng).
3. Med vickande sidledsrörelser öppnar resp stänger du skyddet.



2.3 PROCEDUR VID BLOCKERING AV DUKEN.

I händelse av externa föremål på duken kommer mekanismen att stanna automatiskt eftersom en blockering i upprullaren löser ut säkringen i elektronikboxen. (Gäller ej manuell version.)

Det är då viktigt att:

- ⚠ Inte tvinga systemet, varken elektriskt eller manuellt.
- ⚠ Avlägsna hindret/ föremålet från duken innan ytterligare manövrering.
- ⚠ Kontrollera att inget är blockerat i skenorna eller i upprullaren.
- ⚠ Stäng skyddet helt med spärrnyckeln.

Kontakta din installatör vid återkommande problem.

Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till skada på skyddet och göra det oanvändbart, vilket gör poolen osäker!

Eventuella skador som orsakas av att förfarandet inte följs i händelse av blockering täcks inte av tillverkarens garanti.


2.4 VATTENNIVÅN SKA RESPEKTERAS

Det är viktigt att upprätthålla en viss vattennivå för att säkerställa att mekanismen fungerar korrekt och för poolens säkerhet. Använd aldrig skyddet om vattennivån inte respekteras:

- ⚠ Om vattennivån är för låg (över Max) kan duken, kantstenarna eller förankringsytorna skadas under tung belastning och poolens säkerhet kan inte längre garanteras. Vid till exempel snöfall måste duken kunna vila på poolvattnet för att förhindra skador.
- ⚠ Om vattennivån är för hög kommer skyddet att blockeras, och poolens säkerhet kommer inte längre att garanteras. Innan du öppnar skyddet kommer det att vara nödvändigt att sänka vattennivån och/eller tömma vattnet från duken med din filtreringspump eller till exempel en vakuumpump.

Det rekommenderas starkt att installera ett automatiskt vattenutjämningsystem.

Avståndet mellan toppen av kanten och vattennivån i poolen bör alltid vara inom följande intervall (beroende på bredden av din pool):



Width Pool	< 4m	4 to 5m	5 to 6m	6 to 7m	7 to 8m	8 to 9m	9 to 10m	10 to 11 m	11 to 12 m
Minimum Distance (Min)									
Flat copings (up to 20 mm of obstacles) and dense surfaces	4cm	5cm	6cm	7cm	8cm	10cm	12cm	14cm	16cm
Other cases	8cm	10cm	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm
Maximum Distance (Max)									
All cases	15cm	17cm	19cm	21cm	23cm	25cm	27cm	29cm	31cm

2.5 KONTROLL FÖR KORREKT FUNKTION

Efter en lång period av icke-användning är det lämpligt att kontrollera att mekanismen fungerar som den ska och att den har rengjorts noggrant från löv, grenar, jord, sand och annat skräp.

Före hantering:

- ☞ Kontrollera att duken sitter ordentligt i och låst i skenorna.
- ☞ Kontrollera att duken inte är skadad (sliten, hål, etc.).
- ☞ Kontrollera att skenorna inte är blockerade av föremål och/eller är rätt linjerade.

Under hantering:

- ☞ Se till att skyddet går hela vägen till respektive ändläge.
- ☞ Se till att öppnings- och stängningsmanövern är jämn och kontinuerlig.

2.6 VATTENBEHANDLING MED COVERSEAL

COVERSEAL poolskydd = Färre produkter för poolunderhåll.

Poolskyddet hjälper till att skydda din pool och minskar underhållet. Det betyder dock inte att du inte behöver behandla ditt vatten ordentligt! Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera huvudparametrarna, inklusive pH och desinfektionsmedelsnivåer, och att anpassa doseringen av produkterna därefter.

Dåliga indikatorer (pH, desinfektionsmedel, etc.) kan orsaka oxidation av metalldelarna på skyddet och leda till försämring av duken (snäppringar, sömmar etc.).

Din poolinstallatör är din bästa rådgivare angående behandlingen av vattnet i din pool.

Eftersom duken är nästan vattentät och tillåter mycket lite UV-strålning att tränga in, är det viktigt att minska mängden av vissa vattenreningsprodukter. Det är därför tillrådligt att ändra dina vanor i detta avseende och/eller anpassa din befintliga utrustning:

☞ Vid manuell vattenbehandling bör du göra frekventa analyser av huvudparametrarna (pH, desinfektionsmedelsnivå etc.) för att undvika över-/underdosering (1). Vi avråder starkt från att lägga till en enorm mängd produkt till din pool (chocklor, etc.).

☞ I fallet med ett automatiskt vattenbehandlingssystem som inte är självreglerande (2)», är det nödvändigt att anpassa inställningen av din doseringspump och att regelbundet kontrollera parameterindexen (pH, desinfektionsmedelshastighet, etc.) för att undvika eventuell över-/underdosering. Det är också möjligt att utrusta ditt skydd med en stängningsdetektor (tillval tillgängligt från COVERSEAL) som tillsammans med din doseringspump gör att vattenbehandlingen kan stoppas eller minskas. I fallet med ett vattenbehandlingssystem genom elektrolys (saltbehandling) som inte är självreglerande, rekommenderas starkt tillägget av detta alternativ! * Det är viktigt att veta att salt har en stark inverkan på pH-nivån, vilket kan vara skadligt för din pool och dess utrustning.

* Det är viktigt att fråga installatören av vattenbehandlingssystemet om din apparats kompatibilitet med stängningsdetektorn från COVERSEAL.

☞ I fallet med ett automatiskt vattenbehandlingssystem som är självreglerande (2)», är det viktigt att vara vaksam på tillståndet hos din doseringspumps sensorer, som kräver regelbundet underhåll för att undvika funktionsfel och eventuell över-/underdosering (1). Vi rekommenderar starkt att du manuellt övervakar indexen för de olika parametrarna och konsumtionen av produkterna (minst en gång i veckan).


Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan resultera i skador som inte täcks av tillverkarens garanti.

(1) All över- eller underdosering kan orsaka oåterkalleliga skador på din utrustning (stege, membran, lock, etc.).


(2) Med ett självreglerande system menar vi alla enheter som i realtid beräknar indexen för parametrarna för ditt vatten och anpassar/stoppar produktionen av produkter därefter.

3. . VINTERINSTRUKTIONER

3.1 AKTIV VINTERSKÖTSEL

 När vädret är frostigt råder vi dig att låta cirkulationen vara igång kontinuerligt (24 timmar om dygnet).

3.2 PASSIV VINTERSKÖTSEL (totalt stopp av filtreringen)

 När din vattennivå har sänkts och rörsystemet har tömts, installerar du vinterpluggarna för att höja vattennivån i enlighet med intervallet som nämns i punkt 2.4 «Vattennivå att respektera».

3.3 BATTERIER OCH VINTERBRYTARE

På Premium modellen kan batteriet sitta kvar. Det laddas via solcellspanelerna så länge som temperaturen är över -5°C. Om temperaturen är under -5°C, ta in batteriet och anslut till laddaren, på en torr plats med en omgivningstemperatur mellan 5°C och 35°C.

Under vinterperioden (1 september till 1 maj), när du använder ditt skydd som minst, räcker inte solens ljus till för att orka ladda upp batteriet via solcellspanelerna, strömförbrukningen genom fjärrkontrollens radiosändare tömmer då batteriet, därför är det viktigt att tillse följande:

Vinterströmbrytaren, sätts i (OFF), den stänger av fjärrkontrollens radiofrekvenssystem (RF), minskar strömförbrukningen och förhindrar djupurladdning av ditt batteri. För halvautomatiska modeller måste kontrollboxen sitta kvar på laddaren under hela vinterperioden. Batterierna kommer då att vara redo för omstart av poolen (laddaren förbrukar väldigt lite kontinuerlig elektrisk ström).

För manuella modeller måste den manuella drivenheten skyddas mot fukt.



4. Rengöring

Livslängden på ditt COVERSEAL-skydd och dess funktion beror på en noggrann och regelbunden rengöring, och detta före all hantering.

Denna rengöring består huvudsakligen av att ta bort avfall som ligger på duken, inuti skenorna och låsringens mekanism.

Var också noga med att inte lämna duken ihoprullad med en hög med löv eller skräp. Dessa kan ruttna och fläcka PVC-materialet permanent.



4.1 Säkerhetsvillkor

Vi rekommenderar att följande säkerhetsvillkor strikt beaktas när du rengör ditt skydd:

- ⚠ Ta bort alla hinder från skyddet.
- ⚠ Använd skyddshandskar.
- ⚠ Lämna inte rengöringsprodukter inom räckhåll för barn.
- ⚠ Följ säkerhetsinstruktionerna för de rengöringsprodukter som används.

4.2 RENGÖRINGSVILLKOR

a. Duken:

Vi rekommenderar rengöring minst två gånger om året beroende på miljön i poolen (närvaro av träd, sand, jord, etc.). I vilket fall som helst måste en rengöring utföras före första öppning och omstart av poolen. Skyddet måste vara helt stängt och låst för att kunna rengöras.

Helst bör en lågtryckstvätt användas med maxtryck 80 bar. Du kan använda en produkt med neutralt pH.

Använd inte:


- ⚠ Alkohol, lösningsmedel, sura eller frätande produkter etc.
- ⚠ Slipande verktyg, högtryckstvättar med över 80bars tryck etc.

b. Skenor och låsdelar:

Regelbunden och noggrann rengöring av skenorna och spärrarna under mekaniken ökar livslängden på ditt skydd.

För att få bort all smuts (sand, myrbon, löv, grenar, jord etc.), använd först en dammsugare/lövblås och sedan en vattenstråle för att avsluta vid behov, var noga med att inte samla smuts i ytterändan av skenorna.

För att rengöra insidan av skenorna, lyft försiktigt bältet (svart band) när skyddet är upprullat (poolen öppen). Sätt sedan tillbaka remmen på rätt sätt i skenan.



c. Solcellspaneler:

Regelbunden rengöring av solcellspanelerna ökar batteriernas livslängd. Använd endast en trasa av mikrofibertyp och rent vatten vid rengöringen.

d. Rostfritt stålhölje:

För att rengöra de rostfria delarna av ditt skydd, använd endast en trasa av mikrofibertyp, rent vatten och avsluta med ett smörjmedel av rostfritt stål.

e. Målat hölje:

Hölje av galvaniserat stål eller aluminium är pulverlackerat. För att rengöra dem, använd endast en mikrofiberduk, rent vatten och vid behov en pH-neutral tvål.

f. Laddningssystem för inomhuspool:

Regelbunden rengöring av laddningsterminalen säkerställer att batteriet laddas korrekt. Använd den grova sidan av en disksvamp för att ta bort eventuell korrosion, en avfettningsspray för att ta bort orenheter och slutligen en silikonspray för att skydda kopplingsplinten.

g. Försiktighetsåtgärder mot insekter:

Höljet på ditt skydd kan i vissa fall vara en tillflyktsort för vissa insekter (getingar etc.).

Det är därför lämpligt att kontrollera, särskilt under sommarperioden, att inga bon har bildas inuti locket. För att göra detta, öppna sidoflikarna och utför en snabb visuell kontroll.

Om det behövs, ring en fackman för att ta bort eventuella skadedjur.

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta din installatör.

 **coverseal**
by Becoflex

